



special surface treatments

ET-FLOWMAX



Descrizione

Emulsione acquosa di un polimero siliconico reattivo privo di PFAS.

Colore: Incolore

Densità [Kg/M³]: 1,000

Coef. Dinamico: < 0.25

Usi

ET-FLOWMAX è un rivestimento per articoli in gomma stampati che necessitano di una lubrificazione permanente e non appiccicosa durante le operazioni di assemblaggio.

Riduce l'attrito e lo stick-slip favorendo lo scorrimento delle guarnizioni nelle linee di montaggio automatico.

A differenza della siliconatura standard non lascia residui mantenendo le linee più pulite.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono puramente indicative e si basano su test che Elastotech S.r.l. ritiene affidabili. Il prodotto e le relative informazioni sono destinati a utenti con conoscenze e competenze adeguate al settore ed è responsabilità dell'utente finale determinare l'idoneità del prodotto per il suo specifico utilizzo. Elastotech S.r.l. non si assume alcuna responsabilità qualora le regole della scheda tecnica e le condizioni d'uso pertinenti non vengano rispettate, sia in caso di manipolazione, miscelazione con altri prodotti o altro. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti ed è responsabilità dell'acquirente assicurarsi di essere in possesso della versione aggiornata.

