



special surface treatments

ET-FOODYCOAT



MOCA
SUITABLE

Descrizione

ET-FOODYCOAT è un rivestimento permanente antiaderente al plasma. Fornisce un trattamento omogeneo che migliora le prestazioni di scorrimento riducendo l'adesione e la tensione superficiale. Offre le seguenti caratteristiche: tensione superficiale molto bassa, idrofobico, oleofobico, permanente e stabile nel tempo.

ET-FOODYCOAT è un trattamento privo di PFAS, idoneo al contatto con gli alimenti, testato secondo il DM 21.03.1973.

Colore:	Incolore
Temperature Utilizzo:	-40 / + 450 ° C
Coef. Dinamico:	30 - 500 Nm

Usi

Il trattamento **ET-FOODYCOAT** elimina il fenomeno dell'aderenza, riduce l'attrito e aumenta la scorrevolezza. È applicato per migliorare l'assemblaggio automatico di guarnizioni e articoli in gomma

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono puramente indicative e si basano su test che Elastotech S.r.l. ritiene affidabili. Il prodotto e le relative informazioni sono destinati a utenti con conoscenze e competenze adeguate al settore ed è responsabilità dell'utente finale determinare l'idoneità del prodotto per il suo specifico utilizzo. Elastotech S.r.l. non si assume alcuna responsabilità qualora le regole della scheda tecnica e le condizioni d'uso pertinenti non vengano rispettate, sia in caso di manipolazione, miscelazione con altri prodotti o altro. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti ed è responsabilità dell'acquirente assicurarsi di essere in possesso della versione aggiornata.

