



special surface treatments

ET-HYDROCOAT



Descrizione

Lubrificante secco privo di polimeri fluorurati, utilizzato come rivestimento per articoli in gomma. Conferisce un effetto anti-usura e un coefficiente di attrito molto basso. Riduce lo stick-slip e facilita il montaggio dei pezzi. Il prodotto è a base d'acqua e privo di solventi e sostanze tossiche o pericolose. Gli ingredienti sono approvati FDA 175.300 e 177.1550 e conformi alle linee guida KTW-BWGL. È completamente privo di PFAS.

Temperature Utilizzo: -40° +100°

Colore: Incolore o Colorato (Rosso, Blu, Verde, Viola, Marrone, Giallo, ...)

Densità [Kg/M³]: 1,000

Coef. Dinamico: < 0.2

Tracciante UV: NO

Usi

ET-HYDROCOAT è un rivestimento per articoli in gomma stampata che richiedono una lubrificazione permanente e non adesiva per operazioni di montaggio.

È l'alternativa ideale alla teflonatura ma senza PTFE e senza PFAS

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ: Le informazioni contenute in questa scheda tecnica sono puramente indicative e si basano su test che Elastotech S.r.l. ritiene affidabili. Il prodotto e le relative informazioni sono destinati a utenti con conoscenze e competenze adeguate al settore ed è responsabilità dell'utente finale determinare l'idoneità del prodotto per il suo specifico utilizzo. Elastotech S.r.l. non si assume alcuna responsabilità qualora le regole della scheda tecnica e le condizioni d'uso pertinenti non vengano rispettate, sia in caso di manipolazione, miscelazione con altri prodotti o altro. Questa scheda tecnica sostituisce tutte le versioni precedenti ed è responsabilità dell'acquirente assicurarsi di essere in possesso della versione aggiornata.

